

# SUPERFLEX

Art.Nr.: 508610



Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Material: Nylongestrick in Stretchausführung für optimale Passform, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpferautem Latex beschichtet, Länge: 23-26cm

- ▲ Schutzklasse: Kat. II
- ▲ EN Norm: EN 388, EN 420
- ▲ Größen: 8-11
- ▲ Farbe: schwarz/grün
  
- ▲ 1 VPE = Paar 100

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Montagehandschuh



Gute Griffeigenschaften

## VERWENDUNGSBEISPIELE



Entsorgungs- und Recyclingbetriebe



Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen



Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft



Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau



Gartenbau



Holzverarbeitende Industrie

## VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Sehr gute Standzeiten
- ▲ Nahtlos

- ▲ Verschmutzungen nicht sofort sichtbar
- ▲ Sehr gute Nassgriffeigenschaften
- ▲ Ergonomische Passform

- ▲ Keine scheuernden Nähte und Vermeidung von Hautreizungen
- ▲ Sehr hohe Weiterreißfestigkeit

**EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe**



**EN 388:2003: Mechanische Risiken**



2 - Abriebfestigkeit  
1 - Schnittfestigkeit  
3 - Reißfestigkeit

2131 1 - Stichfestigkeit

**Hase**  
Safety gloves

Original since 1937